

ΕΥΚΑΜΠΤΑ

Οι εύκαμπτοι αγωγοί INOX παρέχονται σε μήκη 2 και 3 μέτρων. Μη χρησιμοποιείτε τους εύκαμπτους αγωγούς σε περιβάλλον ιδιαίτερα επιθετικό, όπως περιβάλλον αλογόνου, (σιδερωτήρια, βαφεία, κομμωτήρια).



ΣΕ/ΣΖ

Περιγραφή	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ INOX	7.20	9.05	10.85	11.70	12.55	13.55	14.45	16.20	18.05	19.40	20.70	22.55	27.05



Σ1

Περιγραφή	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ	1.70	1.70	2.05	2.30	2.50	2.75	2.85	3.40	3.90	4.40	4.85	5.30	6.40



MI-EE-Ø

Περιγραφή	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300
ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ /ΕΥΚΑΜΠΤΟ	3.65	4.55	5.00	5.20	5.30	5.50	5.75	6.30	6.95	7.95	8.60	9.30	10.95



MI-EØ

Περιγραφή	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300
ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΥΚΑΜ. INOX ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	3.85	4.80	5.15	5.50	5.55	5.80	5.95	6.55	7.30	8.40	9.05	9.75	11.45



MI-Ø

Περιγραφή	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300
ΜΟΥΦΑ INOX	3.50	4.35	4.75	4.95	5.05	5.25	5.45	5.95	6.60	7.55	8.20	8.85	10.40



MO-Ø

Περιγραφή	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300
ΜΟΥΦΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	0.70	0.80	0.95	1.10	1.15	1.25	1.30	1.40	1.55	1.70	1.80	1.95	2.25



ΣΥ-OM-Ø

Περιγραφή	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 230	Ø 300
ΣΥΜΛΕΚΤΗΣ 1M	77.75	84.45	92.50	100.55	116.60	128.65	155.45	170.85	186.25



HT-Ø

Περιγραφή	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
HTA	43.20	61.30	80.80	100.25	116.05	146.80	159.60



94-ØØ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΕΥΡΑ		Ø	ΤΙΜΗ
	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ		
SFT 200	20X20	160-180-200		61.95
SFT 201	25X25	200-220-250		68.25
SFT 202	20X30	220-250-300		75.60
SFT 203	35X35	250-300-350		84.00



ΦΙΑΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 13.20

TP-001



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ STREEP STEEL	32.10
ΚΛΙΠΣ	33.60

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΒ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
510	60-110	1.10
535	60-135	1.25
570	60-170	1.35
515	60-215	1.75
527	60-270	2.10
525	60-325	2.40
580	60-380	2.80

